



NL

Schakelschema

VENTILATIETOESTEL

CRL 1300 met recirculatieklep (boostklep)

Warmwaterregister pomp + Koudwaterregister pomp +

Split-warmtepomp

Nederlands | Technische wijzigingen voorbehouden!

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F26_001_Wolf_Standard									
					WOLF GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0)8751 74-0				
					Elektrotechnische documentatie				
Apparaat					CRL-1300 PWW, met snelle opwarming split warmtepomp				
Tekeningnummer					68-34-012-039				
Gemaakt op					11.12.2018		Aantal pagina's 18		
Bewerkt op					11.12.2018		Van (afkorting) BRMA		
02	20.11.2017	KJER	Datum	11.12.2018	Apparaat		CRL-1300		
03	11.12.2018	BRMA	Bew.	BRMA			PWW, met snelle opwarming split warmtepomp		
Wijziging	Datum	Naam	Gepr.	herkomst	68-34-012-039				
							Titelblad/voorbeeld		
					68-34-012-039		=		
					Afd.: TAK		+		
					EPLAN P8 2.6.3		Art.Nr. 3065996_NL		
							Blad van 18 Blad 1		

Kleuren bedrading:

- Primaire stroomkring

: zwart
- Nulleider

: lichtblauw
- Aardleiding

: geel/groen
- Stuurkring voor wisselstroom

: rood/ roodwit
- Stuurkring voor gelijkstroom

: donkerblauw/ donkerblauw/wit
- Potentiaalvrij contact (parasitaire spanning)

: oranje

OPGELET!

Let vóór ingebruikname van de schakelkast op het volgende:

1. Alle aansluitingen dienen conform voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf te worden aangelegd

2. Alle verbindings- en contactschroeven, evenals de contacten die niet zijn toegewezen, moeten worden gecontroleerd op stevig vastzitten. (Door transport kunnen deze loslaten.)

3. De gebruikte motorbeveiligingsschakelaars voor de EC-ventilatoren en E-registers worden als leidingbeveiligingsschakelaars gebruikt, en moeten niet op de nominale stroom ingesteld worden...

4. Vergelijk de netspanning met de aansluitspanning van de schakelkast..


5. Kabellengte voor voeler/servomotoren, 24 V-stuurkabels max. 50 m. Niet gelijktijdig plaatsen met 230/400 V-kabels of geïsoleerde kabels gebruiken


6. Aangeboden kabeldiameters zijn minimum doorsneden voor koperen leidingen zonder de lengte van de kabel en de omstandigheden ter plaatse. Kabel types worden geselecteerd op basis van de routing.


7. Om de vorstbescherming van de installatie te waarborgen is het niet toegestaan hoofdschakelaar Q1 uit te schakelen..

8. Aardlekbeveiliging RCD Alleen voor alle stroomsoorten gevoelige FI-aardlekschakelaars type B met 300 mA toegelaten..




[illegible]

11










16**flow**



[illegible]

Aangeboden kabeldiameters zijn minimum doorsneden voor koperen leidingen zonder de lengte van de kabel en de omstandigheden ter plaatse. Kabel types worden geselecteerd op basis van de routing. Lijnen voor sensoren, kleppen, controle motoren (24V) moet worden gehouden met 230/400V kabels of gebruik afgeschermd kabels

LET OP: (24V) Kabel - van draden geen groen-geel hart

[illegible]

Apparaat		CRL-1300 PWW, met snelle opwarming split warmtepomp				Kabeloverzicht : W1 - W224		68-34-012-039		=	
02	20.11.2017	KUER	Datum	11.12.2018							
03	11.12.2018	BRMA	Bew.	BRMA							+
Wijziging	Datum	Naam	herkomst	68-34-012-039							
				Afd.: TAK							
				EPLAN P8							
				Art.Nr. 3065996_NL							
				Blad							
				van 18 Blad							



WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu