



KF	40°C ca. 2,66 kΩ	60°C ca. 1,24 kΩ	80°C ca. 521 Ω
AF	-10°C ca. 21,6 kΩ	0°C ca. 16,3 kΩ	20°C ca. 6,74 kΩ
SF	20°C ca. 6,24 kΩ	45°C ca. 2,18 kΩ	60°C ca. 1,24 kΩ
VF	25°C ca. 6,24 kΩ	45°C ca. 2,18 kΩ	60°C ca. 1,24 kΩ
ATF	30°C ca. 1,194 kΩ	100°C ca. 1,386 kΩ	150°C ca. 1,573 kΩ
OEG	0-5 V	60°C ca. 1,232 kΩ	100°C ca. 1,386 kΩ
SEK	20°C ca. 1,076 kΩ	45°C ca. 2,18 kΩ	60°C ca. 1,24 kΩ
SFS	20°C ca. 6,24 kΩ	45°C ca. 2,18 kΩ	60°C ca. 1,24 kΩ

- Interruttore di principale
- M 6,3 Amp.
- Borne pile
- Thermostat di sicurezza
- Circulatore
- Valvola del circuito caldaia
- Pompa di canico
- Valvola dell'alimentazione bollitore
- Motore valvola di miscelazione
- Cirkulator a circuito di miscela
- Pompa di circolazione
- Comando a distanza
- Sonda di mandata
- Sonda esterna
- Sonda bollitore
- Indicatore di livello del olio
- Sonda solare - ballon
- Sonda solare - panneau solaire
- Sonda de temp. ext.
- Sonde de chaudiere
- Sonde e.c.s.
- Indicateur de niveau de fioul
- Sonde solaire - Ballon
- Sonde solaire - Panneau solaire
- Sonde temperature sensor
- Bus
- Nur bei TGK
- Zubehör
- Accessories
- Accessori
- Uniquement TGK - Solamente per TGK
- Accessorio

Kesselregelung für TopOne

Blatt 1/1

Nr.: 50-10-019-002